



PLIEGO de PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

refª expett:
 (que se cumplimentará tras aprobación Pliego)

que se **ELABORA** por el **Servicio de Atención a Personas Mayores, dependiente de la Dirección General de Personas Mayores del IMAS** y que contiene -de conformidad con los requisitos que establece la Ley de Contratos- las **especificaciones TÉCNICAS PARTICULARES**, bajo las que **deberá regirse**, en el caso posible de que llegue a adjudicarse y formalizar, la **EJECUCION** del

CONTRATO ADMINISTRATIVO

que aquí se **PROPONE**, referido al **SUMINISTRO DE diverso mobiliario, ayudas técnicas y material sanitario EN** cuyo **OBJETO** se define en la prescripción primera de las presentes, y a adjudicar mediante tramitación **POR PROCEDIMIENTO ABIERTO**=====

OBJETO DEL SUMINISTRO:

El presente pliego tiene por objeto determinar las condiciones técnicas que han de regir el suministro de mobiliario ayudas técnicas y material sanitario relacionado en el anexo I para la residencia del Instituto Murciano de Acción Social.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Los suministros que en el presente Pliego se describen (Anexo I), van destinados a la Residencia de Personas Mayores de San Pedro del Pinatar.

El mobiliario, ayudas técnicas y material sanitario objeto del suministro, deberá cumplir con todas las características técnicas contenidas en este documento y su anexo I, con las condiciones generales indicadas a continuación.





Estas condiciones deberán entenderse como mínimas, pudiendo incluirse pequeñas variaciones en dimensiones y características del material, que no alteren de forma sustancial lo establecido en este documento.

- El mobiliario geriátrico deberá cumplir estándares de durabilidad adecuados, debiendo estar compuesto por materiales resistentes al uso concreto y al paso del tiempo.
- El material de las superficies, deberá facilitar la higiene y limpieza de los mismos, considerando su uso geriátrico/sanitario y la finalidad concreta de cada pieza de mobiliario.
- Aquellas piezas de mobiliario que tengan composición textil cumplirán las normas de material ignífugo para la prevención de incendios en residencias geriátricas.
- Las piezas de mobiliario destinadas a descanso o reposo, deberán ser confortables, por lo que tendrán que cumplir los intervalos y orientaciones sobre densidad de las espumas o colchones o la forma de los respaldos que se especifican para cada tipo de mueble que deberán atender a la ergonomía de los usuarios.
- Las propuestas técnicas deberán ajustarse a las descripciones del material y mobiliario incluidos en este Pliego, en su caso con las pequeñas variaciones indicadas en el párrafo anterior, garantizando su homogeneidad en cuanto a calidad.

La empresa adjudicataria se compromete y garantiza que los suministros reunirán todas las condiciones de calidad que impongan las disposiciones legales vigentes en la materia, siendo la única responsable del buen estado de los mismos en el acto de entrega al centro

(Documento firmado electrónicamente al margen)

Técnico de Gestión
Mercedes López Dávalos





03/03/2017 10:56:43

Firmante: LOPEZ DAVALOS, N° MEDIODES

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 939a19f-ad03-79a3-602571-50969

UNIDADES	MATERIAL	DESCRIPCION	PVP	PVP TOTAL	CON IVA
20	CAMAS ELECTRICAS ARTICULADAS C/BARANDILLAS	CAMA CON PATAS. CAMA ARTICULADA DE 4 PLANOS Y 3 ARTICULACIONES CON LECHO DE LAMAS DE MADERA DE HAYA VAPORIZADA, PATAS REGULABLES EN ALTURA EN 4 POSICIONES, 365-415-465-512 MM, CON TIRADOR DE AJUSTE ERGONÓMICO. ESTRUCTURA DE ACERO TRATADO POR ELECTROLISIS, ACABADO EN PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA CON SECADO EN HORNO. MOTOR Y MANDO DE ACTUACIÓN DE BAJO VOLTAJE 240/24V, CON BATERÍA DE EMERGENCIA DE 9 V, PROTECCIÓN IPX4. CON CERTIFICACIÓN TÜV CE. CABECEROS DE MADERA MACIZA DE HAYA BARNIZADA AL AGUA LIBRE DE DISOLVENTES, Y TABLERO ESTRATIFICADO DE PARTÍCULAS SEGÚN NORMA UNE-EN 14322, ACABADO EN RESINA MELAMÍNICA CON CANTOS TERMOPLÁSTICOS LIBRES DE CLORO. BARANDILLAS DE MADERA ALISTONADA ACABADAS EN RESINA MELAMÍNICA. CONFORMES A NORMATIVA UNE-EN 60601-2-52:2010. MEDIDAS DEL SOMIER 1960X900 MM. MEDIDAS TOTALES 2050X1040 MM. PESO DE USUARIO HASTA 175 KG. ADHESIVOS LIBRES DE FORMALDEHÍDO. MADERA Y DERIVADOS CON CERTIFICACIÓN PEFC™ Y/O FSC	651,00	13.020,00	15.754,20
20	COLCHONES	COLCHÓN VISCOELÁSTICA. COLCHÓN DE BAJO RIESGO DE ULCERACIÓN. 100 MM DE ESPUMA DE POLIURETANO TRANSPIRABLE DE PORO ABIERTO DE ALTA RESILIENCIA, DE DENSIDAD 30 KG/M². 50 MM DE ESPUMA VISCOELÁSTICA TERMOSENSIBLE DE DENSIDAD 45 KG/M². FUNDA DE POLIURETANO DE TEJIDO DE PUNTO RECUBIERTO DE 160 GR/M² CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE, RETARDANTE AL FUEGO SEGÚN UNE-EN ISO 12952. COLOR AZUL ULTRAMARINO. MEDIDAS 1900X900X100+50 MM.	152,00	3.040,00	3.678,40
20	MESITAS DE NOCHE	MESITA DE NOCHE CON DISTRIBUCIÓN CAJÓN-PUERTA. PATAS Y FRENTE DE MADERA MACIZA DE HAYA BARNIZADA AL AGUA LIBRE DE DISOLVENTES. ESTRUCTURA DE TABLERO ESTRATIFICADO DE PARTÍCULAS SEGÚN NORMA UNE-EN 14322, ACABADO EN RESINA MELAMÍNICA CON CANTOS TERMOPLÁSTICOS LIBRES DE CLORO. MEDIDAS 425X425XH710 MM. ADHESIVOS LIBRES DE FORMALDEHÍDO. MADERA Y DERIVADOS CON CERTIFICACIÓN PEFC™ Y/O FSC	165,00	3.300,00	3.993,00
10	ESTANTERIAS	ESTANTERÍAS LINEAL CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO ANODIZADO Y ESTANTES CON PARRILLAS DE POLIETILENO ALIMENTARIO, INCORPORAN ORIFICIOS CADA 150 MM. MEDIDAS 1190 X 500 X 1750. 5 NIVELES.	326,40	3.264,00	3.949,44





03/03/2017 10:56:43

Firmante: LOPEZ DAVALOS, N° MEDIODES

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 939a19ff-ad03-7963-602571-50969

UNIDADES	MATERIAL	DESCRIPCION	PVP	PVP TOTAL	CON IVA
20	SILLONES RELAX DE VINILO BACTERISTATICO	SILLÓN RECLINABLE ERGONÓMICO, ROBUSTO, REPOSAPIERNAS INTEGRADO, COMPLETAMENTE TAPIZADO Y ACOLCHADO. RESPALDO DE ESPUMA INYECTADA. ESTRUCTURA PRINCIPAL DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD. ARMAZÓN DE ASIENTO DE MADERA DE HAYA MACHIHEMBRADO. DIVERSAS PIEZAS DE TABLERO AGLOMERADO DE PARTÍCULAS MECANIZADO MEDIANTE "CONTROL NUMÉRICO" PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO. RESPALDO ABATIBLE HASTA 135º, MEDIANTE EMPUJE MANUAL, CON DOS POSICIONES. REPOSAPIERNAS INTEGRADO. APOYABRAZOS ACOLCHADOS Y TAPIZADOS EN EL MISMO TEJIDO QUE EL RESTO DEL SILLÓN. RESPALDO DE ESPUMA INYECTADA EN MOLDE DE DENSIDAD 55 KG/M³, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. IGNÍFUGO UNE EN 1021 PARTE 2, EQUIVALENTE A LLAMA DE CERILLA. Y BS5852:06. RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO EN EL ASIENTO 30-32 KG/M³, Y 20-25 KG/M³ EN EL RESTO. RECUBIERTO DE FIBRA DE POLIÉSTER EL RESPALDO Y ASIENTO. SUSPENSIÓN DE ASIENTO POR MUELLES NOSAG (ZIG-ZAG) DE 4MM. CON CAPA DE NAPA CON RAFIA PARA SEPARAR LOS MUELLES DE LA ESPUMA. FIJACIÓN MEDIANTE CLIP-STRIP RESISTENTE AL DESGASTE Y SILENCIOSO. SENTADA TESTADA BAJO LA NORMA UNE EN 12520:2010: RESISTENCIA, DURABILIDAD Y SEGURIDAD.PATAS DE MADERA DE HAYA PULIMENTADA.PESO MAXIMO SOPORTADO 130 KG. MEDIDAS APROXIMADAS:107CM ALTOX70CM ANCHO X 77CM DE FONDO. ANCHO DE ASIENTO.49,CON ASIENTO CONTINUOP.TAPIZADO IGNIFUGO COLORES A ELEGIR	445,00	8.900,00	10.769,00
54	SILLONES	SILLÓN ERGONÓMICO CON BRAZOS INTEGRADOS. ESTRUCTURA DE MADERA MACIZA DE HAYA LIBRE DE NUDOS, BARNIZADA AL AGUA LIBRE DE DISOLVENTES. ASIENTO Y RESPALDO DE CONTRACHAPADO MOLDEADO DE MADERA, Y ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDAD 20-30 KG/M². TAPICERÍA DE VINILO DE POLIÉSTER CON PROTECCIÓN CONTRA LA ABRASIÓN, GÉRMENES Y MANCHAS, PROTECCIÓN ANTI UV, PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA. RETARDANCIA AL FUEGO M2. MEDIDAS: ALTURA 830 MM. ALTURA ASIENTO 470 MM. FONDO 540 MM. ANCHURA 480 MM. ALTURA BRAZO 660 MM. ADHESIVOS LIBRES DE FORMALDEHÍDO. MADERA Y DERIVADOS CON CERTIFICACIÓN PEFC™ Y/O FSC. TAPIZADO VINILICO. COLORES A ELEGIR	180,00	9.720,00	11.761,20





UNIDADES	MATERIAL	DESCRIPCION	PVP	PVP TOTAL	CON IVA
10	MESAS CUADRADAS PARA COMER Y ACTIVIDADES	MESA COMEDOR CON CERCO. MESA DE CERCO REDUCIDO PARA FACILITAR EL ACCESO CON SILLA DE RUEDAS. ESTRUCTURA DE MADERA MACIZA DE HAYA LIBRE DE NUDOS, TAPA DE TABLERO ESTRATIFICADO DE PARTÍCULAS CONTRACHAPADO EN MADERA DE HAYA. BARNIZADA AL AGUA LIBRE DE DISOLVENTES. MEDIDAS 1000X1000XH750 MM. ADHESIVOS LIBRES DE FORMALDEHÍDO. MADERA Y DERIVADOS CON CERTIFICACIÓN PEFC™ Y/O FSC	239,00	2.390,00	2.891,90
3	SOFA 3 PLAZAS	SOFA DE 3 PLAZAS. ESTRUCTURA INTERIOR DE MADERA CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE ASIENTO POR CINCHAS ELÁSTICAS. EL CUERPO VA RECUBIERTO CON ESPUMAS DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE DENSIDAD VARIABLE. TAPIZADO EN TEJIDO VINILICO SILVERTEX. TEJIDO IMPERMEABLE CON PROTECCIÓN ANTIMICROBIAL, ANTIBACTERIAL Y ANTIMICÓTICA. ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (40.000 CICLOS). CUMPLE LAS NORMATIVAS DE IGNIFUGACIÓN M2 (NFP92503), BS7176CRIB5 Y IMO A652. MEDIDAS 98 ALTO X 190 ANCHO X 90 FONDO X 44 ALTO ASIENTO X 58 ALTO BRAZOS. COLORES A ELEGIR	837,00	2.511,00	3.038,31
4	SOFA 2 PLAZAS	SOFA DE 2 PLAZAS. ESTRUCTURA INTERIOR DE MADERA CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE ASIENTO POR CINCHAS ELÁSTICAS. EL CUERPO VA RECUBIERTO CON ESPUMAS DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE DENSIDAD VARIABLE. TAPIZADO EN TEJIDO VINILICO SILVERTEX. TEJIDO IMPERMEABLE CON PROTECCIÓN ANTIMICROBIAL, ANTIBACTERIAL Y ANTIMICÓTICA. ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (40.000 CICLOS). CUMPLE LAS NORMATIVAS DE IGNIFUGACIÓN M2 (NFP92503), BS7176CRIB5 Y IMO A652. MEDIDAS 98 ALTO X 160 ANCHO X 90 FONDO X 44 ALTO ASIENTO X 58 ALTO BRAZOS COLORES A ELEGIR	737,00	2.948,00	3.567,08
6	MESAS DE SALA ESTAR	MESA BAJA CENTRO. MESA DE CERCO REDUCIDO. ESTRUCTURA DE MADERA MACIZA DE HAYA LIBRE DE NUDOS, TAPA DE TABLERO ESTRATIFICADO DE PARTÍCULAS CONTRACHAPADO EN MADERA DE HAYA. BARNIZADA AL AGUA LIBRE DE DISOLVENTES. MEDIDAS 1000X600XH500 MM. ADHESIVOS LIBRES DE FORMALDEHÍDO. MADERA Y DERIVADOS CON CERTIFICACIÓN PEFC™ Y/O FSC	205,00	1.230,00	1.488,30





UNIDADES	MATERIAL	DESCRIPCION	PVP	PVP TOTAL	CON IVA
20	ARMARIOS CUARTO DE BAÑO	ARMARIO BAÑO HORIZONTAL AZUL. TEMPERATURA MAXIMA 60°C. TEMPERATURA MINIMA -1°C. CARGA MAXIMA 8KG. CUERPO Y TACOS EN PP. TABIQUE Y ESTANTE EN ABS. PUERTA PS. FLEJE Y TORNILLOS EN HACER ZINCADO. PASADORES ACERO INOXIDABLE. IMAN NEODIMIO. MEDIDA 460 MM LARGO X 155 MM ANCHO X 320 MM ALTO.	32,00	640,00	774,40
60	TAQUILLAS	TAQUILLA DE UN CUERPO, TECHO NORMAL EN CHAPA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 0,7 MM. PINTURA POLVO EN EPOXI POLIMERIZADO AL HORNO. GRUESO DE CAPA DE 80 MICRAS. ACABADO DECORATIVO INTEGRADO EN EL PROPIO MATERIAL, MEDIANTE PINTURA EPOXY. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL CALOR, ALTA RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS. NO SE OXIDARÁ, HIGIÉNICO, ANTIBACTERIANO, NO POROSO. SUPERFICIE NO TÓXICA. MEDIDAS 1790 X 310 X 450MM. VOLUMEN 0.25 M³	107,00	6.420,00	7.768,20
3	CARROS ACERO INOX PARA TRASLADO 3 BANDEJAS	CARRO DE SERVICIO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 18/10, ESTRUCTURA SOLDADA CON CARGA MAXIMA REPARTIDA POR ESTANTE DE 75KG, CON UNA CARGA MAXIMA TOTAL DE 200KG. 4 RUEDAS DE 125 MM DE DIAMETRO CON PARACHOQUES, DOS DE ELLAS CON FRENO. MEDIDAS TOTALES: 1095 X 695 X 1250 MM. MEDIDAS ESTANTE: 1000 X 600 MM.	509,00	1.527,00	1.847,67
1	CARRO CALIENTE DE TRASLADO DE COMIDA	CARRO BAÑO MARÍA, PARA MANTENER Y TRANSPORTAR ALIMENTOS A LA TEMPERATURA ÓPTIMA DE SERVICIO. FABRICADO EN ACERO INOX AISI304 18/10. CUBA CON CANTOS SANITARIOS PARA CUBETAS GN DE PROFUNDIDAD MAXIMA 200MM. DESAGÜE CON GRIFO DE BOLA. RESISTENCIAS DE SILICONA OCULTAS. INTERRUPTOR LUMINOSO Y TERMOSTATO DIGITAL DE 0/90°. TERMOSTATO DE SEGURIDAD. ESTANTE INFERIOR FABRICADO EN ACERO INOX. ASAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE, COLOCADAS EN POSICIÓN ERGONOMICA. 4 RUEDAS DE 125 MILIMETROS CON PARACHOQUES, DOS DE LLAS CON FRENO. MEDIDAS TOTALES (MM): 1425 X 670 X 880. 4GN 1/1. POTENCIA 3200W. ALIMENTACIÓN 230/50-60 V/HZ.	1.835,00	1.835,00	2.220,35

03/03/2017 10:56:43

Firmante: LOPEZ DAVALOS, Nº MEDIDAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 939a19f-ad03-79a3-602571-50969





UNIDADES	MATERIAL	DESCRIPCION	PVP	PVP TOTAL	CON IVA
20	SILLAS DE BAÑO	SILLA COMPLETA CON RESPALDO EN ABS. EL ASIENTO TIENE DESAGÜES Y ASIDERAS INTEGRADAS PARA MEJORAR LA HIGIENE Y LA SEGURIDAD. MAXIMO: 100KG. ANCHO RESPALDO: 42CM. ALTO RESPALDO: 17CM. ANCHO ASIENTO: 48CM. FONDO ASIENTO: 28 CM. ALTURA ASIENTO: DE 36 A 46 CM.	40,00	800,00	880,00
3	SILLA DE BAÑO DE TRASLADO CON RUEDAS	SILLA DE RUEDAS PARA DUCHA Y WC TOTALMENTE INOXIDABLE, CON ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICOS DE TACTO CÁLIDO Y AGRADABLE A LA PIEL. REPOSABRAZOS ABATIBLES PARA FACILITAR LA TRANSFERENCIA LATERAL. REPOSAPIES ABATIBLES Y DESMONTABLES. RUEDAS DE 125MM. DE DIAMETRO, LAS DOS TRASERAS CON FRENO. ANCHO ASIENTO: 45CM. ANCHO TOTAL: 56CM. ALTURA ASIENTO - SUELO: 52CM. ALTURA TOTAL: 100CM. LARGO TOTAL: 81CM. PROFUNDIDAD ASIENTO: 43CM. ALTURA RESPALDO: 48CM. PESO: 15 KG. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 100KG.	304,00	912,00	1.003,20
3	TELEVISION 50 PULGADAS	TELEVISOR DE 50 PULGADAS, FULLHD, RESOLUCIÓN 1920 X 1080 PÍXELES, TECNOLOGIA LED, DOLBY DIGITAL PLUS Y SINTONIZADOR DVB-T. CALIFICACION ENERGETICA A+. SOPORTE DE PARED INCLUIDO.	580,00	1.740,00	2.105,40
3	RELOJES ANALOGICOS DE GRAN DIAMETRO	RELOJ DE PARED DE 34 CMS DE DIAMETRO X 5,7 DE FONDO. HECHO EN VIDRIO Y ACERO INOXIDABLE Y SEGUNDERO SILENCIOSO. COLOR BLANCO. PESO NETO 1,25	90,00	270,00	326,70
6	MESAS DE SALA ESTAR	MESA BAJA CENTRO. MESA DE CERCO REDUCIDO. ESTRUCTURA DE MADERA MACIZA DE HAYA LIBRE DE NUDOS, TAPA DE TABLERO ESTRATIFICADO DE PARTÍCULAS CONTRACHAPADO EN MADERA DE HAYA. BARNIZADA AL AGUA LIBRE DE DISOLVENTES. MEDIDAS 1000X600XH500 MM. ADHESIVOS LIBRES DE FORMALDEHÍDO. MADERA Y DERIVADOS CON CERTIFICACIÓN PEFC™ Y/O FSC	205,00	1.230,00	1.488,30

03/03/2017 10:56:43

Firmante: LOPEZ DAVALOS, N° MEDIODES

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 939a19f-ad03-79a3-602571-50969





03/03/2017 10:56:43

Firmante: LOPEZ DAVALOS, N° MEDEDES

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 939a19f-ad03-79a3-602571-50969



UNIDADES	MATERIAL	DESCRIPCION	PVP	PVP TOTAL	CON IVA
3	GRUAS DE TRASLADO ELECTRICAS	GRUA VIKING M. PARA MOVILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES, MOTOR ELÉCTRICO PARA LA ELEVACIÓN Y APERTURA DE PATAS, ACCIONADO POR BATERÍA DE 24V, RECARGABLE, CON CARGADOR AUTOMÁTICO INCORPORADO, CON PROTECCIÓN DE SOBRECARGA, VISOR DE CARGA DE BATERÍA Y AVISADOR DE BAJA BATERÍA ACÚSTICO Y LUMINOSO. CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 205 KG. POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR LA CARGA DE BATERÍAS CUANTAS VECES SEA NECESARIO SIN QUE AFECTE A LA VIDA DE LA MISMA. LAS BATERÍAS NO TIENEN "EFECTO MEMORIA". POSIBILIDAD DE CARGAR LA BATERÍA CUANDO ESTA SE HAYA VACIADO TOTALMENTE. FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO RECICLABLE. PESO TOTAL 35 KG., PARA FACILITAR LA MANIOBRABILIDAD. POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIAS EN SENTADO, ELEVACIONES DESDE EL SUELO, TRANSFERENCIAS EN PLANCHA (CON CAMILLA ADICIONAL) Y POSIBILIDAD DE BRAZOS PARA REHABILITACIÓN (CON ARNÉS DE CAMINAR Y BRAZOS ABATIBLES). 4 RUEDAS GIRATORIAS TIPO MONOBLOCK PARACCIONAMIENTO DE ELEVACIÓN Y APERTURA DE PATAS CON MANDO POR INFRARROJOS, COMPATIBLE CON DIFERENTES GRÚAS VIKINGTM M. FACILITA EL TRABAJO CON O ALREDEDOR DEL PACIENTE Y LA GRÚA, PROPORCIONA AL CUIDADOR DE LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR MÁS CERCA DEL PACIENTE Y DE UNA SEGURIDAD EXTRA. PANEL DE CONTROL AUTÓNOMO. SI SE ROMPE EL MANDO TODAS LAS FUNCIONES PUEDEN SER ACCIONADAS DESDE EL PANEL DE CONTROL. AVISADOR LUMINOSO DE SOBREPESO. AVISADOR LUMINOSO, QUE NOS INDICA LA NECESIDAD DE CAMBIAR PIEZAS VITALES, PARA EL USO DE LA MÁQUINA. INCLUYE "SISTEMA DE DIAGNÓSTICO LIKO TM" EL CUAL GUARDA LOS DATOS IMPORTANTES SOBRE EL USO DE LA GRÚA Y SE PUEDE ACCEDER A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN ESPECIAL. PARADA DE EMERGENCIA MANUAL CON ACCIONAMIENTO DE BLOQUEO TOTAL, BAJADA DE EMERGENCIA MANUAL Y MUELLES DE SEGURIDAD EN LAS PERCHAS PARA EVITAR EL DESENGANCHE INVOLUNTARIO DE LOS ARNESES. SUBIDA Y BAJADA DE EMERGENCIA ELÉCTRICA. TUBO DE PROTECCIÓN (PATENTADO), SITUADO EN EL MOTOR DE ELEVACIÓN. A FACILITAR EL RODAMIENTO, LAS TRASERAS CON FRENO INCLUIDO. MÁSTIL REGULABLE EN TRES ALTURAS DIFERENTES. ALTURA MÁXIMA DE LA PERCHA 179 CM, RECORRIDO DE LA PERCHA 42-179 CM, ANCHURA EXTERIOR MÁXIMA CON PATAS CERRADAS 69 CM.	3.326,00	9.978,00	12.073,38



UNIDADES	MATERIAL	DESCRIPCION	PVP	PVP TOTAL	CON IVA
3	ARNES GRUA DE TRASLADO	ARNÉS ORIGINAL CONTROL CEFÁLICO, MOD. 26 ES UN ARNÉS MUY CÓMODO Y SEGURO, LO CUAL ES DEBIDO A LA PARTE POSTERIOR SUAVE, QUE OFRECE UN SOPORTES DE LA CABEZA Y CUELLO CONFORTABLE. EL REFUERZO DE LOS SOPORTES DE PIERNAS DISTRIBUYE LA PRESIÓN Y PREVIENE LOS PLIEGUES BAJO LOS MUSLOS. EL ARNÉS ORIGINAL CONTROL CEFÁLICO OFRECE UNA POSICIÓN SEMIRECLINADA MUY CONFORTABLE, POR LO TANTO, ES UN ARNÉS IDÓNEO PARA PACIENTES CON POCO TONO MUSCULAR Ó ESTABILIDAD EN EL TORSO. EL MODELO 26 ES APROPIADO PARA MUCHAS SITUACIONES DE ELEVACIÓN EN LAS CUALES EL PACIENTE TIENE QUE SER ELEVADO DESDE UNA POSICIÓN DE SENTADO, E.J. AL Y DESDE LA SILLA / SILLA DE RUEDAS O INODORO, Y TAMBIÉN ES IDEAL PARA ELEVACIÓN DESDE EL SUELO. EL PESO MÁXIMO DE LOS ARNESES ES 200 KG. TALLA M.	225,00	675,00	816,75
3	GRUAS CAMBIAPAÑALES	GRUA RELIANT 350.GRÚA DE BIPEDESTACIÓN PEQUEÑA Y MANIOBRABLE, ESPECÍFICAMENTE DISEÑADA PARA FACILITAR LAS TRANSFERENCIAS DEL USUARIO: DE LA CAMA A LA SILLA, DE LA SILLA AL INODORO, ETC. AYUDA A QUE LA ASISTENCIA AL PACIENTE SEA MÁS SEGURA Y CONFORTABLE PARA TODOS. MEDIDAS ALTURA MAXIMA 1670 X 1020 X LARGO TOTAL 900MM. APERTURA DE PATAS TOTAL 940. ANCHO TOTAL 660 MM. RUEDAS DELTANTERAS 75 MM TRASERAS 125 MM. PESO 49 KILOS. PESO MAXIMO 158 KG. BATERIAS 100-200 CICLOS. 4,5 AH CARGA 3-4H. ARNES TRANSFERENCIA DE PIE TALLA M INCLUIDO.	1.585,00	4.755,00	5.753,55
10	CINTURON DE SEGURIDAD	CINTURON DE SEGURIDAD A828/11	29,00	290,00	350,90
2	TENSIOMETRO DIGITAL AUTOMATICO BRAZO	TENSIOMETRO AUTOMATICO DIGITAL CON BRAZALETE DE ADULTO/OBESO TIPO VELCRO	15,50	31,00	37,51
2	TERMOMETRO	TERMOMETRO DIGITAL FLEXIBLE DE FACIL LECTURA ,MEMORIA Y AVISADOR ACÚSTICO	5,00	10,00	12,10

03/03/2017 10:56:43

Firmante: LÓPEZ DAVALOS, Nº MEDIDAS

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) 939a19f-ad03-79a3-602571-50969

