

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES ENCIMERAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO PABELLÓN MATERNAL DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO “VIRGEN DE LA ARRIXACA” (ENCIMERAS, MUEBLES CAMBIADORES DE BEBES Y FRONTALES DE PARITORIOS)

1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas y de ejecución que han de regir el suministro e instalación de diverso mobiliario para el equipamiento del Nuevo Pabellón Maternal del Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca”, Área I Murcia-Oeste.

2. LOTE UNICO:

- Encimeras,
- Muebles cambiadores de bebé,
- Frontales de Paritorios

3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

ENCIMERAS

- Encimera con 2 senos de 4 m.
- Encimera con fregador 3,3-3,5 m..
- Encimera con fregador 4 m.
- Encimera lavado y exploración 1 m.
- Encimera lavado y exploración 1,4 m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mueble para el almacenamiento de material sanitario, mediante módulos, de 600mm de fondo y 900 mm de alto. El largo dependerá de cada una de las ubicaciones. Se adjunta en el **ANEXO I**, la descripción de una forma aproximada, de los diferentes muebles.

El cuerpo del mueble estará fabricado en 19 mm. de espesor, acabado en sus 2 caras en melamina canteado en PVC y puertas fabricadas en aglomerado recubierto laminado tipo HPL en grado postforming y canteado en PVC.

La base dispondrá de patas niveladoras con zócalo protector de aluminio.

En función de las dimensiones del mueble, estos se dotarán de forma general de 1 módulo cajonera, completando el resto del frontal con módulos de 2 puertas. El interior de los armarios de puertas se equipará con 1 balda para optimización de espacio.

Las cajoneras estarán fabricadas con laterales metálicos, tiradores, bisagras 180º y herrajes.

La encimera será de superficie no porosa, conformada en material compacto de resinas termoestables, resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones e inalterable a la humedad.

El mobiliario deberá estar basado en un sistema modular, cuyas medidas finales y distribución módulos se adaptarán a los espacios indicados por el hospital y que deberán ser objeto de tomas de medida “in situ” por el adjudicatario, a fin de que su fabricación y posterior montaje se adapten a las diferentes ubicaciones.

Toda la construcción del mobiliario se realizará con materiales de primera calidad, procurando que los mismos sean resistentes a la humedad, permitiendo además su fácil limpieza y desinfección. El conjunto del mueble, una vez montado, debe seguir conservando la característica de resistencia a la humedad.

RELACIÓN DEL SUMINISTRO

Encimera de trabajo

Encimera totalmente instalada, incluso calados de huecos necesarios para fregadero u otros aparatos de sobre encimera con cantos perfilados y lijados, de bordes nítidos y limpios y huecos uniformes

Constituida por una base sólida estable, conformada en material compacto de resinas termoestables de 18mm a 25mm de espesor nominal y copete de 60 mm.

Será repelente de la suciedad, de superficie no porosa, haciendo que sea fácil de limpiar y desinfectar además de impermeable al moho y a la podredumbre, y resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones.

Deberá poseer propiedades antibacterianas sin la adición de aditivos microbianos, certificada durabilidad y presentar propiedades hidrófugas, resistente al desgaste y al impacto, para resistir la humedad y el rayado.

La encimera debe admitir la instalación de nuevos grifos, fregaderos y otros equipos, sin comprometer su rendimiento o aspecto.

Fregadero de Acero Inoxidable, bajo encimera con 1 seno cuadrado y dimensiones: 40 x 40 x 20 cm.

Grifo sobre mesa de caño alto, con mono mando mezclador de agua fría y agua caliente, con maneta gerontológica y dispositivo de ahorro de agua. Se incluirán latiguillos de conexión para agua fría y caliente, así como la conexión de los mismos y las pruebas de estanqueidad de todas las juntas y de correcto funcionamiento de todos los grifos.

Módulo para cajones

Módulo con sistema de patas ajustables en altura, material PP, ABS, con zócalo de aluminio en todo el perímetro, en caso necesario.

Configuración de cuatro cajones con diferentes alturas (ejemplo: un frente de 25 cm y tres frentes de 15 cm).

Cajones fabricados en melanina (tablero de partículas) con un espesor nominal de 19 mm.

La trasera será de tablero de madera aglomerada de 10 mm mínimo de espesor e irá engargolada y encolada para proporcionar rigidez al conjunto.

En el frente de los cajones se incorporará tirador tipo varilla calibrada modelo a elegir.

Los cajones (gualderas) serán de material metálico siendo las guías de los cajones del tipo corredera y rodamientos silenciosos.

Cantos protegidos con PVC de 2 mm, color a elegir.

Frentes en material resistente y de fácil limpieza y desinfección.

Todo el conjunto tendrá protección contra la humedad y diseñado para una gran resistencia y durabilidad.

Módulo para fregadero

Módulo con patas ajustables en altura material PP, ABS y zócalo en todo el perímetro, en caso necesario.

El frente vendrá cerrado por puertas fabricadas en madera aglomerada de 16 mm de espesor nominal montadas sobre bisagras, disponiendo de sistema para evitar que las puertas se abran sin deseo expreso del usuario.

Tiradores tipo varilla calibrada modelo a elegir.

Cantos protegidos con PVC de 2 mm color a elegir

Bisagras de cazoleta firmemente sujetas con apertura de 95 grados.

Suelo del módulo dotado de protección antihumedad.

Módulo sin protección trasera para facilitar acceso a las conexiones.

Frentes en material resistente y de fácil limpieza y desinfección.

Interior con balda en madera aglomerada de 16 mm de espesor nominal chapada en material hidrófugo.

Todo el conjunto tendrá protección contra la humedad y diseñado para una gran resistencia y durabilidad.

MUEBLE CAMBIADOR DE BEBÉ

Composición:

- Módulo lava bebés , 2 puertas apertura 180°. 1 estante. Suelo antihumedad.
- Cubeta baña-bebes, con inclinación ergonómica.
- Grifo para agua, mono mando con ducha extensible.
- Colchón cambiador de espuma de poliuretano , recubierto con una funda ignífuga e impermeable.

Características técnicas

Mueble para la higiene del bebe y almacenamiento de material sanitario, de medidas 160x60x90

Constituida por una base sólida estable, conformada en material compacto de resinas termoestables de 18mm a 25mm de espesor nominal y copete de 60 mm.

Será repelente de la suciedad, de superficie no porosa, haciendo que sea fácil de limpiar y desinfectar además de impermeable al moho y a la podredumbre, y resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones.

Deberá poseer propiedades antibacterianas sin la adición de aditivos microbianos, certificada durabilidad y presentar propiedades hidrófugas, resistente al desgaste y al impacto, para resistir la humedad y el rayado.

Módulo con patas ajustables en altura material PP, ABS y zócalo en todo el perímetro, en caso necesario.

El frente vendrá cerrado por puertas fabricadas en madera aglomerada de 16 mm de espesor nominal montadas sobre bisagras, disponiendo de sistema para evitar que las puertas se abran sin deseo expreso del usuario.

Tiradores tipo varilla calibrada modelo a elegir.

Cantos protegidos con PVC de 2 mm color a elegir

Bisagras de cazoleta firmemente sujetas con apertura de 95 grados.

Suelo del módulo dotado de protección antihumedad.

Módulo sin protección trasera para facilitar acceso a las conexiones.

Frentes en material resistente y de fácil limpieza y desinfección.

Interior con dos baldas en madera aglomerada de 16 mm de espesor nominal chapada en material hidrófugo.

Todo el conjunto tendrá protección contra la humedad y diseñado para una gran resistencia y durabilidad.

La base dispone de patas niveladoras con zócalo protector de aluminio. Encimera en tablero resina fenólica. Cantos perfilados y lijados.

El proveedor deberá dejar el mueble instalado y terminado con material y conexiones de fontanería de grifo y desagüe.

FRONTALES PARA PARITORIOS

Conjunto de muebles formado por:

MESA VESTIDOR Y CAJONERA PARA PEDIATRIA

Armario bajo construido en bilaminado plástico, con guarniciones perimetral anti polvo, puertas en bilaminado con cantos redondeados en ABS de 3 mm. de grosor, giratorias 270º

con estante en la parte interior regulable en altura, con cerradura con llaves, plano superior con colchoneta para neonato, tapizado ignífugo, clase M1.

Cajonera de 4-5 cajones con plano superior

En la base de cada mueble 4 patas regulables en altura y zócalo en aluminio.

(92+46)X67X91 CM.

ARMARIO DOBLE PARA MATERIAL

Armario construido en bilaminado plástico, con guarnición perimetral anti polvo.

Puertas en bilaminado con cantos redondeados en ABS de 3 mm. de grosor, giratorias 270º completa de cerradura con llaves con tiradores empotrados.

El armario se compone de un cuerpo con 4 estantes regulables en altura, el segundo con 4 bandejas UNI ISO 600x400x5 cm., n.4 cestas UNI ISO 600x400x10 con separadores internos, n.2 cestas UNI ISO 600x400x20 cm. con separadores internos.

A la base 4 patas regulables en altura y zócalo en aluminio.

92X67X220 CM.

ARMARIO CON ESTANTES

Armario construido en bilaminado plástico, con guarnición perimetral anti polvo.

Puertas en bilaminado con cantos redondeados en ABS de 3 mm. de grosor, giratorias 270º completa de cerradura con llaves con tiradores empotrados.

El armario se compone de 4 estantes regulables en altura.

A la base 4 patas regulables en altura y zócalo en aluminio.

92X67X220 CM.

ARMARIO DE UN CUERPO PARA HABITACIÓN

Estructura de tablero en DM de 20 mm., con guarnición perimetral anti-polvo puerta en bilaminado plástico, bisagra con apertura de 110º, cantos redondeados en ABS de 3mm. de grosor con cierre con llave y tirador puerta tipo asidero.

El interior del armario es compuesto de estante superior, perchero y estante inferior.

A la base 4 patas regulables en altura y zócalo en aluminio. 45x48x200 cm.

CONDICIONES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO

El suministro incluye el transporte, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de todos los elementos incluidos en el contrato, siendo responsabilidad exclusiva del proveedor el mantenimiento de las condiciones de la mercancía hasta el momento de su entrega en el hospital.

El mobiliario ofertado cumplirá en todo momento con la normativa europea en vigor.

En los casos en los que no pueda llegar a realizarse la entrega con carácter definitivo, por hallarse en obras la dependencia a la que vaya destinado el objeto del presente contrato o por otras causas debidamente justificadas, aquel quedará en depósito hasta que se pueda hacer la recepción definitiva.

Para todos los artículos que componen el objeto del presente contrato se entenderá incluido cualquier componente, conexión, pieza, utensilio, canalización, accesorio, material, equipo, elementos de seguridad y protección (fijos, móviles y opcionales), etc. necesarios para su completa y óptima funcionalidad, es decir, el suministro se entregará en perfectas condiciones de uso para el final que va destinado. La instalación comprende la entrega al hospital y el montaje en los locales de destino definitivo, así como cualquier otra operación requerida para su completa puesta a disposición.

La ubicación definitiva del suministro e instalación a realizar será determinada por la Dirección del Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca" (HCUVA). Asimismo, todas las máquinas, aparatos, equipos especiales, materiales, piezas, accesorios, herramientas y demás utensilios precisos para la realización completa de los trabajos de instalación, será por cuenta del adjudicatario, al objeto de que el suministro quede en perfectas condiciones de funcionamiento.

La empresa adjudicataria, una vez hecho el suministro e instalación y en presencia de personal técnicamente cualificado designado por el HCUVA, realizará las pruebas necesarias que acrediten el buen funcionamiento, quedando reflejadas dichas circunstancias en el acta debidamente firmada por el responsable autorizado del centro.

El adjudicatario deberá entregar al servicio destinatario y al servicio técnico del hospital los manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la mejor descripción y operatividad del suministro.

GARANTIA Y SERVICIO POSTVENTA

Se establece un período mínimo de dos años de garantía, excepto para aquellos materiales en los que se exigen un período mayor y así se especifica en las características técnicas de los mismos.

Durante el período de garantía, el contratista se hará responsable del mantenimiento del material suministrado, incluidos los repuestos necesarios, las dietas y gastos de desplazamiento del personal encargado del servicio de mantenimiento, las reparaciones pertinentes y la asistencia técnica que se precise.

El adjudicatario entregará al servicio técnico del hospital las hojas de las revisiones, en las cuales se especificarán las piezas sustituidas con sus referencias, y se detallarán las intervenciones realizadas.

Las reparaciones realizadas el período de garantía se llevarán a cabo en el lugar donde el mismo esté instalado. El servicio técnico del hospital autorizará, en su caso, la reparación fuera de sus instalaciones previa justificación.

El cómputo de la garantía empezará a contar una vez recibido o, en su caso, instalado de conformidad el material objeto del contrato, acreditado mediante la correspondiente acta de recepción.

El adjudicatario indicará la fecha en que el material suministrado se encuentra en el mercado, así como el tiempo durante el cual garantiza el suministro de repuestos, adquiriendo, por tanto, el compromiso firme de disponibilidad de los mismos.

TIEMPO DE RESPUESTA

La respuesta técnica ante una solicitud de asistencia o de suministro de repuesto en ningún caso podrá ser superior a 24 horas en días laborables y 72 horas en días festivos.

Todos los trabajos de mantenimiento serán realizados por personal especializado.

CLAUSULA MEDIOAMBIENTAL

El contratista adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental vigente de aplicación al presente contrato.

El adjudicatario habilitará una zona o área para el almacenamiento adecuado de residuos de papel y cartón y de plásticos de embalaje durante el proceso de recepción y

montaje de los equipos, materiales y mobiliario. El personal de la empresa adjudicataria mantendrá el orden en el uso de esta zona, no mezclando ambas fracciones ni generando una acumulación indebida.

La gestión de todas las fracciones de residuos asimilables a urbanos anteriormente indicadas quedará integrada en los circuitos de recogida, almacenamiento y posterior gestión, establecidos en el Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca". El personal de la empresa adjudicataria comunicará a los responsables designados por la Dirección del Centro la necesidad de retirada de dichos residuos.

La empresa contratista responderá de cualquier incidente medioambiental por ella causado, comprometiéndose a suministrar información inmediata del mismo al hospital y liberando a éste de cualquier responsabilidad sobre el mismo.

Murcia, 3 de diciembre de 2013

EL DIRECTOR DE GESTIÓN



Fdo.: José Javier Aranda Lorca

ANEXO I

Cantidad	Descripción	Características
12	MUEBLE CONSULTA 400X60X90 CMS.	01 Módulo fregadero (60 cm) 1 puerta apertura 180°. 01 Fregadero acero inoxidable bajo encimera. 1 seno. 01 Grifo. 02 Modulo fijo (100 cm) 2 puertas y 1 estante. 01 Modulo fijo (80 cm) 2 puertas y 1 estante. 01 Modulo fijo (60 cm) 4 cajones.
3	MUEBLE CONSULTA 330X60X90 CMS.	01 Módulo fregadero (60 cm) 1 puerta apertura 180°. 01 Fregadero acero inoxidable bajo encimera. 1 seno. 01 Grifo. 01 Modulo fijo (120 cm) 2 puertas y 1 estante. 01 Modulo fijo (100 cm) 2 puertas y 1 estante. 01 Modulo fijo (50 cm) 4 cajones.
2	MUEBLE CONSULTA 400X60X90 CMS	02 Módulo fregadero (60 cm) 1 puerta apertura 180°. 02 Fregadero acero inoxidable bajo encimera. 1 seno. 02 Grifo. 01 Modulo fijo (120 cm) 2 puertas y 1 estante. 01 Modulo fijo (100 cm) 2 puertas y 1 estante. 01 Modulo fijo (60 cm) 4 cajones.
22	MUEBLE CONSULTA 140X60X90 CMS.	01 Módulo fregadero (80 cm) 2 puertas apertura 180°. 01 Fregadero acero inoxidable bajo encimera. 1 seno. 01 Grifo. 01 Modulo fijo (60 cm) 4 cajones.
1	MUEBLE CONSULTA 100X60X90 CMS.	01 Módulo fregadero (50 cm) 1 puerta apertura 180°. 01 Fregadero acero inoxidable bajo encimera. 1 seno. 01 Grifo. 01 Modulo fijo (50 cm) 4 cajones.